

ΤΣΕΡΚΟΜΗΧΑΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΤΣΕΡΚΙΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ



ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΣΕΡΚΙ
(ΕΠΙΠΕΔΑ – ΚΥΚΛΙΚΑ – ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΑ ΔΕΜΑΤΑ)

Με ή χωρίς τη χρήση συνδετήρα



OR-T S19



OR-T R19



OR-T R32

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

■ Ευκινησία

Δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης σε ολόκληρη τη μονάδα, χωρίς να μένετε περιορισμένοι από κάποιο σωλήνα αέρα.

■ Ευκολία

Με οθόνη αφής που παρέχει όλες τις πληροφορίες τσερκαρίσματος σε πραγματικό χρόνο και εξαλείφει κάθε πιθανό λάθος του χειριστή.

■ Λειτουργικότητα

Αποφυγή παραπατήματος πάνω σε σωλήνες αέρα, η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη διαδικασία τσερκαρίσματος εγγυάται αναπαραγωγή ρυθμίσεων τάνυσης/σφράγισης ακριβείας.

■ Αξιοπιστία

Τάνυση και σφράγιση ακριβείας και τυποποιημένη, ποιότητα Swiss Made, πιστοποίηση από DEKRA.

ΤΥΠΟΣ	OR-T S19	OR-T R19	OR-T R32
Λειτουργία	αυτόματη / ημιαυτόματη / χειροκίνητη	αυτόματη / ημιαυτόματη / χειροκίνητη	αυτόματη / ημιαυτόματη / χειροκίνητη
Ισχύς τάνυσης	1000 – 5500 N	400 – 3000 N	2000 – 7500 N
Ταχύτητα τάνυσης	135 mm/s	135 mm/s	75 mm/s
Βάρος με μπαταρία	5.4 kg	4.5 kg	8.3 kg
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	411 x 147 x 131 mm	390 x 150 x 140 mm	405 x 283 x 270 mm
Τύπος σφράγισης	Με εγκοπές χωρίς συνδετήρα	Με συνδετήρα μονής εγκοπής	Με συνδετήρα διπλής εγκοπής
Μπαταρία / Φορτιστής			
Τύπος	Bosch Li-Ion ProCORE 18V 4.0Ah	Bosch Li-Ion ProCORE 18V 4.0Ah	Bosch Li-Ion ProCORE 18V 4.0 Ah / 8.0 Ah
Τάση φορτιστή μπαταρίας	100 ή 110 ή 230 V	100 ή 110 ή 230 V	100 ή 110 ή 230 V
Χρόνος φόρτισης	30 min (80%) – 50 min	30 min (80%) – 50 min	30 min (80%) – 50 min 70 min (80%) – 80 min
Τσερκαρίσματα ανά πλήρως φορτισμ. μπαταρία	Έως και 500	~ 500	~ 200
Πλάτος τσερκιού	13, 16, 19 mm	13, 16, 19 mm	19, 25, 32mm
Για χρήση σε standard μεταλλικό τσέρκι			
Πάχος τσερκιού	Από 0.40 έως 0.63 mm	Από 0.40 έως 0.63 mm	Από 0.80 έως 1.00 mm
Αντοχή σε εφελκυσμό του τσερκιού (N/mm ²)	~ 850	~ 850	~ 850
Για χρήση σε high tensile μεταλλικό τσέρκι			
Πάχος τσερκιού	Από 0.40 έως 0.63 mm	Από 0.40 έως 0.63 mm	Από 0.60 έως 0.80 mm
Αντοχή σε εφελκυσμό του τσερκιού (N/mm ²)	~ 1100	~ 1100	~ 1100
Συνδετήρες	-	13, 16, 19 mm	19, 25, 32mm

www.orgapack-ort.com



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ • ΠΟΙΟΤΗΤΑ • ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης από το 1935!

ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Δ. Μουτσοπούλου 103, Τ.Κ. 185 41, Καμίνια, Τηλ.: 210 4208700-7, Φαξ: 210 4209517
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ | ΚΟΡΩΠΙ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΛΑΡΙΣΑ | ΠΑΤΡΑ | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
info@vamvacas.gr | www.vamvacas.gr